



IMET FORST
SAFE CONTROL IN THE FOREST




Standardausführungen
Prototypen mit EN 17067



M880 THOR2

M880 ZEUS2



Dati tecnici

THOR2

ZEUS2

Dimensioni (L.P.A.)	295 x 180 x 160 mm	205 x 150 x 150 mm
Materiale delle custodie	Nylon caricato UL94 HB	
Grado di protezione	IP 65	
Peso (inclusa batteria)	2300 g max	1450 g max
Temperatura d'esercizio e stoccaggio	-25°C - +70°C / -40°C - +85°C	
STOP	PLe Cat.4 (ISO 13849-1: 6.2.7 architecture)	
Comando JOYSTICK	PLd Cat.3 (ISO 13849-1: 6.2.6 architecture)	
LEVETTA - PULSANTE	PLc Cat.2 (ISO 13849-1: 6.2.5 architecture)	
Frequenza di lavoro 1	I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz	
Frequenza di lavoro 2	I.S.M. 434.040-434.790 MHz	
Frequenza di lavoro 3	2,4 GHz, 16 ch	
Portata	100 metri	
Autonomia a 20°C	≈ 22 ore	

Dettagli

LED DI STATO

Segnalazione stati funzionamento, livello carica della batteria e messaggi di anomalia.

PULSANTE DI STOP

Massimo livello di sicurezza secondo gli standard internazionali.

MULTIAXIS JOYSTICKS

Testato per 15.000.000 di manovre e dotato di angolo d'inclinazione +/-40°.

DIMENSIONI E PESO

Sono molto contenuti, quindi maggior libertà di movimento per l'operatore.

CINTURE ERGONOMICHE

Cinture di trasporto confortevoli.

BATTERIE E CARICA BATTERIE

Rapido carica batterie e batterie NiMH estraibili e ricaricabili di grande autonomia.



RX L



CABLAGGIO PLUG&PLAY

DIN Hirschmann, Amp Junior Timer, Deutsch.

Opzioni

Data Feedback, Cavo Seriale, Kapta.

Kit di fornitura

Unità trasmittente, unità ricevente, 1 o 2 batterie ricaricabili al NiMH, caricabatterie, cintura ergonomica, pacchetto fusibili, staffe di fissaggio RX, manuale d'uso, dichiarazione di conformità CE.