


# M880

# ZEUS2



## Solido e versatile

ZEUS2 è la sintesi delle migliori caratteristiche ergonomiche e funzionali. Le dimensioni compatte del pannello, con spazi ben razionalizzati, e dimensioni compatte del pannello, con spazi ben razionalizzati, ne fanno un trasmettitore facilmente personalizzabile. Adatto per gru idrauliche da 5 a 7 funzioni, è un capolavoro di tecnologia che vi trasformerà in un regista delle operazioni. ZEUS2 è disponibile nelle versioni: Standard e Plus.

## Dati tecnici

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Dimensioni (L.P.A.)                  | 205 x 150 x 150 mm                          |
| Materiale delle custodie             | Nylon caricato UL94 HB                      |
| Grado di protezione                  | IP 65                                       |
| Peso (inclusa batteria)              | 1450 g max                                  |
| Temperatura d'esercizio e stoccaggio | -25°C - +70°C / -40°C - +85°C               |
| STOP                                 | PLc Cat.4 (ISO 13849-1: 6.2.7 architecture) |
| Comando JOYSTICK                     | PLc Cat.3 (ISO 13849-1: 6.2.6 architecture) |
| LEVETTA - PULSANTE                   | PLc Cat.2 (ISO 13849-1: 6.2.5 architecture) |
| Frequenza di lavoro 1                | I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz             |
| Frequenza di lavoro 2                | I.S.M. 434.040-434.790 MHz                  |
| Frequenza di lavoro 3                | 2,4 GHz, 16 ch                              |
| Frequenza di lavoro 4                | I.S.M. Band 863.100-869.850 MHz             |
| Frequenza di lavoro 5                | Band 915.200-927.800 MHz                    |
| Portata                              | 100 metri                                   |
| Autonomia a 20°C                     | ≈ 22 ore                                    |

## Kit di fornitura

Unità trasmettente, unità ricevente, 1 o 2 batterie ricaricabili al NiMh, caricabatterie, cintura ergonomica, pacchetto fusibili, staffe di fissaggio RX, manuale d'uso, dichiarazione di conformità CE.

## 2 versioni

**Standard:** DSC, IN-SLOW, lepre/chiocciola, RPM +/-, motore on/off.

**Plus:** DSC, IN-SLOW, lepre/chiocciola, RPM +/-, motore on/off, Luce on/off, indicazione di carico 90%/100% tramite led.

## Dettagli



### LED DI STATO

Segnalazione stati funzionamento, livello carica della batteria e messaggi di anomalia.



### PIN CODE

Restringe l'utilizzo dell'apparecchiatura al solo personale autorizzato.



### PULSANTE DI STOP

Massimo livello di sicurezza secondo gli standard internazionali.



### MULTIAXIS JOYSTICKS

Testato per 15.000.000 di manovre e dotato di angolo d'inclinazione +/-40°.



### DSC

La funzione (Dynamic Speed Control) esegue correzioni istantanee della velocità, permettendo all'operatore di gestire i micromovimenti.



### 90% - 100%

Massimo livello di sicurezza secondo gli standard internazionali.



### CINTURE ERGONOMICHE

Cinture di trasporto confortevoli.



### BATTERIE E CARICA BATTERIE

Rapido carica batterie e batterie NiMh estraibili e ricaricabili di grande autonomia.

## Opzioni

Attuatori PWM APT400, Tilt-Sensor, Cavo Seriale, MTRS, Kapta, Pannello retroilluminato.